

## Estrichmörtel einfärben, z.B. mit RAPID-FLOOR® Color

### Hinweis:

Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einmischen einer gebrauchsfertigen Flüssigfarbe in Zement- oder Calciumsulfat-gebundenen Estrichen, zur durchgängigen Einfärbung von Sichtestrichen unter Verwendung von RAPID-FLOOR® Color in verschiedenen Farbtönen oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

flüssig, pumpfähig, hohe Farbintensität

Produkt: RAPID-FLOOR® Color

### Farbe:

Farbton gemäß RAPID-FLOOR® Farbkarte für Zementestriche oder RAPID-FLOOR® Farbkarte für Calciumsulfatestriche

Dosierung: 4 bis 8 Masse% vom Bindemittelgehalt

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: [info@rapid-floor.de](mailto:info@rapid-floor.de)

Fabrikat: \_\_\_\_\_