

## Fugendübel einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Fugendübel DFD

### Hinweis:

Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Fachgerechter Einbau eines Fugendübels bei Calciumsulfat- und Zementestrichen zum Ausgleich von unterschiedlichen Schwind- und Formverhalten des Estrichs und zur Minimierung von Höhenversatz an den Feldbegrenzungsfugen unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Fugendübel DFD 5/300 oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

doppelseitige runde Gleithülse, mit Gummimanschette, 5 mm dick

Produkt: RAPID-FLOOR® Fugendübel DFD 5/300

Verbrauch: mind. 3 Stck/lfm

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: [info@rapid-floor.de](mailto:info@rapid-floor.de)

Fabrikat: \_\_\_\_\_