

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung EU Nr. 574/2014

**RAPID-FLOOR®**

Estrichtechnologie

## RAPID-FLOOR Haftbrücke HB

Datum: 02.06.2021

Seite 1 von 1

Zementäre Haftbrücke zur Haftvermittlung von Zementestrichen  
auf zementgebundenen Untergründen

### Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2  
45663 Recklinghausen

### System zur Bewertung und Notifizierte Stelle

- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
- Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsfähigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle.

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13813-2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	keine Leistung festgestellt	
Wasserdampfdurchlässigkeit	keine Leistung festgestellt	
Druckfestigkeit	C25	
Biegezugfestigkeit	F4	
Haftzugwert im Mittel	2,2 N/mm <sup>2</sup>	
Schallisolierung	keine Leistung festgestellt	
Schallabsorption	keine Leistung festgestellt	
Wärmedämmung	keine Leistung festgestellt	
Chemische Beständigkeit	keine Leistung festgestellt	

### Erklärung

Das Produkt entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH.

Recklinghausen, 02.06.2021

Dirk von Pidoll | Technische Leitung