

RAPID-FLOOR Türfugenprofil TP

Zur Vermeidung von Spannungen in Türdurchgängen und Trittschallübertragungen bei Zementestrichen.

Anwendungsbereiche:

einsetzbar für:

- Bewegungsfugen in Türdurchgängen bei Zementestrichen
- Feldbegrenzungsfugen bei großen Zementestrichflächen

Technische Daten:

- | | |
|---------|---------|
| ▪ Dicke | 10 mm |
| ▪ Höhe | 80 mm |
| ▪ Länge | 2000 mm |

Produkteigenschaften:

- hohe Stabilität
- einfache Handhabung
- leicht zu schneiden
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- Aufnahme von Bewegungen in Türdurchgängen
- Abbau von auftretenden Spannungen
- Verhinderung von Trittschallübertragungen

Verarbeitung:

- RAPID-FLOOR Türfugenprofil TP einfach in den frischen Zementestrich einarbeiten.

**Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt.
In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere
Herstellerinformationen einzuholen.**

Ausgangsmaterial:

- stabiles Polypropylen-Hohlkammerprofil im oberen Drittel mit elastischen, geschlossenzelligem PE-Schaumkern

Lieferform:

- 40 Stück/Karton (80 lfm/Karton)
- 20 Karton/Palette

Lagerung:

- in der Originalverpackung an einem trockenen Ort