

## Risse- und Fugensanierung mit Epoxidharz, z.B. mit RAPID-FLOOR® Durabond RH

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Vergießen eines Epoxidharzes zum kraftschlüssigen verschließen von Rissen und Trennfugen in Estrichen und Betonen unter Verwendung von RAPID-FLOOR Durabond® RH oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

flüssig, niedrigviskos, ungefüllt, lösemittelfrei

Produkt: RAPID-FLOOR® Durabond RH

Basis: Epoxidharz

Farbe: transparent, gelblich

Viskosität: ca. 500 mPas

Verbrauch: abhängig von der Riss- bzw. Fugenbreite und Tiefe

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: [info@rapid-floor.de](mailto:info@rapid-floor.de)

Fabrikat: \_\_\_\_\_