

## **Versiegelung auftragen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Protect MS**

### Hinweis:

Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Aufbringen einer transparenten, filmbildenden, matt glänzenden und farbvertiefenden Versiegelung zur Erzielung eines Oberflächenschutzes vor den meisten Chemikalien mit einer guten Abriebfestigkeit, auf Zement- und Calciumsulfat-gebundenen Untergründen unter Verwendung von RAPID-FLOOR® Protect MS oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

wasserbasierend, lichtstabil, transparent, farbvertiefend, matt glänzend, lösemittelfrei, emissionsarm

Produkt: RAPID-FLOOR® Protect MS

Basis: Polyurethanharz

Farbe: transparent, matt glänzend

Verbrauch: ca. 80 bis 120 g/m<sup>2</sup>

Hersteller:  
RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: [info@rapid-floor.de](mailto:info@rapid-floor.de)

Fabrikat: \_\_\_\_\_