

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung EU Nr. 574/2014

RAPID-FLOOR®

Estrichtechnologie

RAPID-FLOOR Durabond GH4

Datum: 10.09.2019

Seite 1 von 2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

400400020-25

Verwendungszweck(e)

EN 13813

Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen

Lieferant

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2
45663 Recklinghausen

System(e) zur Bewertung, Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle(n)

- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 (Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen)
- Harmonisierte Norm: EN 13813:2002
- Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E`fl	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	AR 1		
Haftzugfestigkeit	B 1,5		
Schlagfestigkeit	IR 4		
Trittschallisierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische technische Dokumentation

- Angemessene technische Dokumentation: Nr. 01
- Leistung ohne weitere Prüfung: Brandklasse E`fl
- Erfüllte Anforderung: Höchstdicke der Schicht: 4 mm
- Organischer Gehalt: 100 Gew.-%

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung EU Nr. 574/2014

RAPID-FLOOR®

Estrichtechnologie

RAPID-FLOOR Durabond GH4

Datum: 10.09.2019

Seite 2 von 2

Erklärung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nummer 305/2011 ist allein die RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH verantwortlich.

i.A. *J. von Pidoll*

Dirk von Pidoll | Technische Leitung

Recklinghausen, 12.01.2022